



## Atualização Versão 2.6.0

---

### Requisitos

- Versão 2.5.2 instalada (verificar valor da constante de versão no arquivo sei/SEI.php). Não é necessário que as correções 1 e 2 estejam instaladas.

### Roteiro

- 1) fazer backup das bases do SIP e SEI;
- 2) fazer backup dos diretórios sei, sip, infra\_php, infra\_css e infra\_js do servidor PHP;
- 3) remover todos os diretórios/arquivos da pasta "sip" exceto ConfiguracaoSip.php (que deve estar somente-leitura) e o diretório upload;
- 4) remover todos os diretórios/arquivos da pasta "sei" exceto ConfiguracaoSEI.php (que deve estar somente-leitura) e o diretório upload;
- 5) descompactar o arquivo SEI-Fontes-v2.6.0.zip e copiar as pastas sei, sip, infra\_php, infra\_css e infra\_js para o servidor PHP;
- 6) verificar se o usuário do apache permanece com permissão de execução sobre o arquivo sei/ferramentas/wkhtmltopdf-amd64 (para geração de PDF no sistema);
- 7) rodar o script sei\_atualizar\_versao.php em um navegador:

`http://[servidor sei]/sei/sei_atualizar_versao.php`

ou em linha de comando, ex.:

```
/usr/bin/php -c /etc/php.ini /var/www/html/sei/sei_atualizar_versao.php > atualizacao_sei.log
```

Durante a execução deste script o usuário do banco, informado no arquivo ConfiguracaoSEI.php, deverá ter permissão de acesso total a base de dados permitindo, por exemplo, a criação ou exclusão de tabelas. Após a execução a última linha do log do script deve conter a palavra "FIM". Em caso de erro verificar se a causa é algum problema na infra-estrutura local, neste caso, após a correção restaurar o backup da base e executar novamente o script. Caso não seja possível identificar a causa entrar em contato com o TRF4.

- 8) rodar o script sip\_atualizar\_versao.php em um navegador:

`http://[servidor sip]/sip/sip_atualizar_versao.php`

ou em linha de comando, ex.:

```
/usr/bin/php -c /etc/php.ini /var/www/html/sip/sip_atualizar_versao.php > atualizacao_sip.log
```

Durante a execução deste script o usuário do banco, informado no arquivo ConfiguracaoSEI.php, deverá ter permissão de acesso total a base de dados permitindo, por exemplo, a criação ou exclusão de tabelas. Após a execução a última linha do log do script deve conter a palavra "FIM". Em caso de erro verificar se a causa é algum problema na infra-estrutura local, neste caso, após a

correção restaurar o backup da base e executar novamente o script. Caso não seja possível identificar a causa entrar em contato com o TRF4.

- 9) revisar no arquivo sip/ConfiguracaoSip.php do servidor de produção para que a chave Sip/Producao esteja com o valor **true**;
- 10) revisar no arquivo sei/ConfiguracaoSEI.php do servidor de produção para que a chave SEI/Producao esteja com o valor **true**;
- 11) recomenda-se que após a execução os scripts sei/sei\_atualizar\_versao.php e sip/sip\_atualizar\_versao.php sejam removidos do servidor;
- 12) as versões de navegadores suportadas por esta versão são Internet Explorer 8+, Chrome 8+, Firefox 10+ ou Safari 3+;