

Módulo Protocolo Integrado (1.1.5 e 2.0)

Script de Limpeza de Banco

- Os comandos a seguir apagam exclusivamente as estruturas de banco de dados criadas pelo módulo e as informações gravadas. Pode ser útil para simular uma “desinstalação do módulo”. Nenhuma informação específica do SEI será apagada.
- Atenção: “sei” e “sip” são considerados como nome dos esquemas.
- A execução dos scripts de instalação do módulo recriará novamente as estruturas de dados apagadas.
- Os comandos funcionam em Mysql, SqlServer e Oracle
- Os comandos destacados são exclusivos para Oracle e devem ser executados em substituição ao comando imediatamente anterior.

Limpar módulo no SIP

```
delete from sip.rel_perfil_item_menu where id_recurso in ( select id_recurso from sip.recurso  
where nome like '%protocolo_integrado%');
```

```
delete from sip.rel_perfil_recurso where id_recurso in ( select id_recurso from sip.recurso where  
nome like '%protocolo_integrado%');
```

```
delete from sip.item_menu where id_item_menu_pai = (select id_item_menu from (select  
id_item_menu from sip.item_menu where rotulo = 'Protocolo Integrado') as c );
```

```
delete from sip.item_menu where id_item_menu_pai = (select id_item_menu from (select  
id_item_menu from sip.item_menu where rotulo = 'Protocolo Integrado'));
```

```
delete from sip.infra_parametro where nome='PI_VERSAO';
```

```
delete from sip.rel_regra_auditoria_recurso where id_recurso in (select id_recurso from  
sip.recurso where nome like '%protocolo_integrado%');
```

```
delete from sip.recurso where nome like '%protocolo_integrado%';
```

```
delete from sip.item_menu where rotulo = 'Protocolo Integrado';
```

Limpar módulo no SEI

```
drop table sei.md_pi_monitora_processos;  
drop table sei.md_pi_pacote_envio;  
drop table sei.md_pi_parametros;  
drop table sei.md_pi_mensagem;
```

```
drop table sei.seq_md_pi_pacote_envio;  
drop sequence sei.seq_md_pi_pacote_envio;
```

```
drop table sei.seq_md_pi_monitora_processos;  
drop sequence sei.seq_md_pi_monitora_processos;
```

```
delete from sei.infra_parametro where nome='PI_VERSAO';
```

```
delete from sei.infra_agendamento_tarefa where comando =  
'ProtocoloIntegradoAgendamentoRN::publicarProtocoloIntegrado';
```

```
delete from sei.infra_agendamento_tarefa where comando =  
'ProtocoloIntegradoAgendamentoRN::notificarProcessosComFalhaPublicacaoProtocoloIntegrado';
```

```
delete from sei.infra_agendamento_tarefa where comando =  
'ProtocoloIntegradoAgendamentoRN::notificarNovosPacotesNaoSendoGerados';
```